

# INTERWRITE DualBoard™



### Technologie

Elektromagnetisch

### Auflösung

Interne Auflösung 4096 Punkte (Zeilen) pro Zoll  
Output mit 1000 Zeilen pro Zoll (39.4 Z.pro mm)  
152.4 cm (60") Ausführungen: 36,000 x 48,000  
200.6 cm (79") Ausführungen: 47,500 X 63,000  
226.1 cm (89") Ausführungen: 44,000 X 77,500  
246.6 cm (97") Ausführungen: 47,500 x 84,500  
250 Zeilen pro Sekunde

### Tracking Rate

### Höhe der Sperreinrichtung

ab ca. 1.5 cm von der Oberfläche des DualBoards

### Computeranschluss

Seriell (RS-232) und Universal Serial Bus (USB),  
RF Com (Option)

### Software

Microsoft Windows® 7 (ab XP), Mac OS X, Linux

### Betriebstemperatur

5° bis 46° C

### Lagertemperatur

-40° bis 70° C

### Garantie

Dreijährige (3) Garantie. Garantieverlängerung  
möglich, wenden Sie sich bitte bei besonderen  
Anliegen an Ihren Handelsvertreter.

Typ #	sichtbare Bildschirm- Diagonale	Bild- format	Breite	Höhe	Gewicht	Computer- anschluss
1260	152.4 cm	4:3	138.4 cm	107.3 cm	11.4 kg	Seriell, USB, RF Com (Option)
1279	200.6 cm	4:3	173.5 cm	134 cm	22.7 kg	Seriell, USB, RF Com (Option)
1289	226.1 cm	16:10	204.4 cm	128.3 cm	24 kg	Seriell, USB, RF Com (Option)
1297	246.4 cm	16:9	227.2 cm	134 cm	28 kg	Seriell, USB, RF Com (Option)